

OKC 軽量・小型で操作性に優れ、移動、据付も容易な人気シリーズ

OKCの特徴

- 小型軽量で移送搬送に便利。
- 主要部品に特殊鋼を使用し、優れた耐磨耗性を実現。
- 回転部分は全てカバーで保護し、安全性に留意。
- 手動ポンプにより注油が容易となり、メンテナンスの省力化を実現。(OKC-48,OKC-52N,OKC-55,OKC-60,OKC-600)



OKC-32/42

コンパクトで狭い場所にも設置が容易。ローコストで作業の省力化に貢献します。



OKC-48

刃幅が広く、同時切断本数を重視したタイプです。架台を標準仕様しており、モータ内蔵型としました。



OKC-52N

刃幅が200mmと広く、多くの同時切断を可能にしています。架台を標準仕様しています。



OKC-55

D51(素材SD345)を最大切断能力としたハイパワータイプです。



OKC-60/600

同時切断本数および、太物の切断に優れた大型切断機です。

同時切断可能本数(注)

鉄筋径 機種	SD345 相当			SD345 相当 /SD390 相当 /SD490 相当								
	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
OKC-32	7	5	3	2/2/1	1/1/1	1/1/0	1/0/0					
OKC-42	9	6	5	3/3/2	2/2/2	2/1/1	1/1/1	1/1/0	1/0/0			
OKC-48	12	10	7	5/4/4	4/3/3	3/2/2	2/2/1	2/1/1	1/1/1	1/1/0	1/0/0	
OKC-52N	16	12	10	7/6/5	5/4/4	4/3/3	3/2/2	2/2/1	1/1/1	1/1/1	1/1/0	
OKC-55	12	10	8	7/6/5	5/4/4	4/3/3	3/2/2	2/2/1	2/1/1	※1/1/1	※1/1/1	※1/0/0
OKC-60	19	15	12	9/9/9	7/7/6	6/5/5	5/4/3	4/3/3	3/3/2	2/2/2	2/2/1	1/1/1
OKC-600	25	19	15	12/12/10	10/9/8	8/7/6	5/4/3	4/3/3	3/3/2	2/2/2		

(注) ※印は上刃を太物用に取り替えが必要です。
設置場所に応じて逆タイプ(可動刃が右、固定刃が左)も製作可能です。

仕様

諸元	形式	OKC-32	OKC-42	OKC-48	OKC-52N	OKC-55	OKC-60	OKC-600
モータ	(KW)	1.5	2.2	2.2	5.5	3.7	5.5	5.5
ストローク数	50Hz(spm)	47	35	34.6	27	26.5	26	29.6
	60Hz(spm)	56	42	41.5	33	32	31	36
ストローク	(mm)	38	44	50	60	48	62	54
機械寸法(注2)	全高(mm)	950	1030	1360	1329	1260	1530	1735
	全幅(mm)	440	520	700	635	676	854	894
	奥行(mm)	620	704	900	1036	1010	1330	1530
下刃上面高さ 作業高さ	(mm)	330	365	790	790	434	835	840
切断刃幅	(mm)	85	100	150	200	165	230	320
重量	(kg)	440	600	1000	1440	1440	3000	4000
電源コードの サイズ(30m以内)	(mm ²)	3.5	5.5	5.5	8	8	8	8
ブレーカー容量	(A以上)	30	30	30	50	50	70	70